

PVT38

Rotational speed

型号				PV6 PVT6	PV10 PVT10	PV15 PVT15	PV20 PVT20	PVM20 PVR20	PV29 PVT29	PVT38	PVT47	PVT64
最大排量	ml/rev	Maximum Swept volume	ml/rev	14.4	20.6	34.2	42.9	42.9	61.9	80.0	100.0	130.0
压力	连续额定 bar	pressure	Continuous Rating bar	240	240	240	240	240	207	280	280	280
	间断最高 bar		Intermittent maximum pressure bar	310	310	310	310	310	280	300	300	300
转速	rpm	Rotational speed	rpm	3000	3000	2500	2400	2600	2400	1800	1800	1800
最大排量	cm ³	Maximum Swept volume	cm ³	8.5	8.5	8.5	9.7	9.7	10.5	13.1	14.0	15.3
最低吸口压力 1800rpm 下	mm Hg in Hg	Oil trap pressure, minimal Less than 1800rpm	mm Hg in Hg	-155 -6.1	-155 -6.1	-155 -6.1	-155 -6.1	-155 -6.1	-155 -6.1	-125 -4.9	-125 -4.9	-125 -4.9
最高吸口压力	bar psi	Oil trap pressure, highest	bar psi	3.4 50	3.4 50	3.4 50	3.4 50	3.4 50	3.4 50	3.4 50	3.4 50	3.4 50
耐压峰值	bar psi	peak pressure	bar psi	1 15	1 15	1 15	1 15	1 15	1 15	0.5 7	0.5 7	0.5 7



Примечания: Если Вам нужна более подробная информация, можете связаться с нами (например, структура и параметры размера отверстия для утечки масла (Dt); структура входа и выхода и параметры размера шестеренного насоса; требования к форме и параметрам и интерфейса гнезда электромагнитного клапана, уровень защиты и т.д.)